

# Panel - Flanging & Serging

*Tapas – Sobrehilar y Aplicar Rebordes*



## 1337HEHL

**Heavy Duty Synchronized  
Intermittent Belt Drive  
for Serging & Flanging**

**High Needle Lift - 1.25"**

**High Footlift - 1.25"**

**High Speed - 3500RPM**

**Electronic DC Motor**

**Perfect Balanced  
Feeding Mechanism**

- Heavy-duty sewing head with high pressure oiling system and filter
- Swing out presser foot with bearings reduces belt friction.
- Sews heavyweight & lightweight panels
- Unrestricted operator visibility
- Easy threading
- Sews faster, quieter and smoother. Guaranteed to require less maintenance and replacement parts than any other flanging machine
- 2-year warranty\*

\*Call or write for a copy of our warranty.

***Transporte por Correa Sincronizada  
Intermitente de Trabajo Pasado  
Sobrehilar y Apilar Reborde***

***Alta Elevación de la Aguja - 1.25"***

***Alta Elevaciones del Pie - 1.25"***

***Velocidad - 3500RPM***

***Motor electrónico DC***

***Mecanismo de Transporte Perfectamente  
Balanceado***

- Cabezal de costura pesado con sistema de alta presión de aceite y filtro
- Prénsatelas con rodamientos para reducir la fricción de la correa
- Cose tapas ligeras y pesadas
- Visibilidad del operador sin restricciones
- Fácil de enhebrar
- Cose más rápido, silencioso y suave; nosotros garantizamos que requiere menos mantenimiento y piezas de recambio que cualquier otra máquina de sobrehilar y aplicar reborde
- 2 Años de garantía\*

\*Llame o escribanos para obtener una copia de nuestra garantía.



## Technical Information Información Técnica

### OPTIONS / OPCIONES

- **1337154**  
Pneumatic flanging cutter  
*Cortador neumático del reborde*
- **1337AT**  
Single pneumatic flotation table  
*Mesa de flotación neumática individual*
- **1337ATB**  
Single air table, drop-down shelf  
*Mesa de flotación neumática con plataforma desplegable*
- **1335001**  
Triple pneumatic flotation table  
*Mesa triple de flotación neumática*
- **1337022**  
Single air table extension, 18"  
*Extensión individual para mesa de flotación neumática, 18"*
- **1337ATE**  
Double air table  
*Mesa de aire doble*



Seconds / Segundos

Sewing  
Costura



TO  
PARA

Seconds / Segundos

Remove Panel & Swing  
Out Presser Foot with  
Belt

Remueve el Panel &  
Mover hacia fuera el  
prénsatelas con la correa



TO  
PARA

Seconds / Segundos


Complete Access to  
Sewing Head without  
Tools

Completo acceso al  
cabezal de costura sin  
uso de herramientas



### SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Max sewing speed (spm) / Max velocidad de costura (spm)	4000
Factory preset speed (spm) / Velocidad de Fábrica (spm)	3500
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	5-6
Needle system / Sistema de aguja	SNTVC722-14068
Needle size / Tamaño de aguja	22/140
Needle distance (in) / Distancia de aguja (pulgadas)	≤ 3/4
Weight of material / Tipo de material	LIGHT / MEDIUM / HEAVY
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5
Motor type / Tipo de motor	EFKA DC
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	70
Air consumption (scfm) / Consumo de aire (scfm)	15
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	600
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	55 x 60 x 48



11337HEHLJ28A  
with air table

Footprint  
vista superior

### PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Panels per hr / Tapas por hora	90-110
--------------------------------	--------



www.atlatt.com • sales@atlatt.com

**PATENTS:** Our equipment may be covered by one or more patents.  
Please go to the following web page for an up-to-date patent list: [www.atlatt.com/patents](http://www.atlatt.com/patents)

© 2016 Atlanta Attachment Co.

15224021216

362 Industrial Park Drive  
Lawrenceville, GA 30046

+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641



**Atlanta Attachment Company**

The Company that  
**Sudden Service**  
built